



E3Z-LS66

CELL PHOTO SUP A/P 20CM NPN CONM08

Spécifications

Shape	Cuboid
Sensing method	Background suppression
Sensing distance	200 mm
Sensing distance (min.)	20 mm
Setting method	Manual adjustment
Connection method	Connector M8 - 4 pin
Output type	NPN
Operation mode	Dark-ON, Light-ON
IO-Link baud rate	Not Applicable
Response time	1 ms
Material housing	PBT
Product Width (unpacked)	10.8 mm
Product Height (unpacked)	31 mm
Product Depth (unpacked)	20 mm
Type of light	Polarity free red light
Power supply voltage	12-24 V
Degree of protection (IP)	IP67

Accessoires



E39-L104

Etrier pour E3Z

	E39-L142	EQUERRE CELL PHOTO E3Z
	E39-L150	Etrier de montage pour la série E3Z
	E39-L151	Etrier de montage pour la série E3Z
	E39-L203 OMS	Support de montage pour E3AS, montage arrière
	E39-L211 OMS	Support de montage pour capteur E3AS, en L
	E39-L212 OMS	Support de montage de protection pour E3AS, montage en surface vertical
	E39-L214 OMS	Capot de protection en métal pour E3AS, montage en surface horizontal
	E39-L43	Etrier de montage pour E3Z
	E39-L44	Etrier de montage pour E3Z
	E39-L93FH	Etrier de positionnement X-Y-Z pour montage horizontal pour E3Z, E3S-A, E3S-R1#, E3S-R6#, E39-R1(*1), E39-R3
	E39-L96	Raccordement de E39-L93 à E39-R1
	E39-L98	Capot de protection vertical pour E3Z, E3S-A/B, E3V3



Connecteurs et câbles de connexion M8

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E3Z

Brochure

FR PDF 1,28 Mo



E3Z Compact Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier

Datasheet

EN PDF 3,2 Mo



IO-Link Series

Brochure

FR PDF 4,09 Mo



Sysmac: A Fully Integrated Platform

Brochure

FR PDF 4,21 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 13 August, 2026. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).